


Alle Teile exakt waagrecht ausrichten und verspannungsfrei montieren.

| | |
|---------------------------------|---|
| Einfederung bei Nennlast (5t) | 0,4mm |
| zulässige Abhebekraft | Dauerbelastung 2,7kN; kurzfristig 4,0kN |
| zulässige Horizontalkraft | 5,5kN |
| zulässige Horizontalverformung: | 5,5mm |



Diese Ausarbeitung ist geistiges Eigentum des Unternehmens. Die Unterlagen dürfen weder zum Nachbau benutzt noch als Vorlage für artverwandte Konstruktionen verwendet werden. Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte ist nur im Interesse der ZELO GmbH gestattet. Konstruktive Weiterentwicklung, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ZELO
Konstruktions und Vertriebs GmbH

Elastomerlager mit Gewinde M16
für 3510 - 3 bis 5t, Gewindeversion M20

ZELO Konstruktions und Vertriebs GmbH
Daimlerstraße 11, 64646 Heppenheim
Tel.: 06252/9318-0 www.ZELO.biz

| | Datum | Name |
|---------|--------------|------|
| Bearb. | 20.09.18 | Bi |
| EDV Nr. | Art.:5114002 | |

511-85-00-4